

SISTEMAS MANUALES DE EXTINCIÓN:

Agentes según movilidad	- Portátiles (Manuales y Dorsales) - Sobre ruedas (Carros y en vehículos)
Agentes según agente extintor	- De agua a chorro y pulverizada (con o sin aditivos) - De espuma - De anhídrido Carbónico (presión interior 140 Kg/cm2) - Polvo químico seco (BC,ABC y Especiales) - Hidrocarburos halogenados
Agentes según presurización	- Presión incorporada - Presión permanente - Presión adosada (int. o ext.)
Agente según su eficacia	- El número y letra
Placa o etiqueta de diseño	- N° registro - Presión del timbre - Fecha de timbrado - 1er,2º y 3er retimbrado
Etiquetas de características	- Naturaleza del extintor - Modo de empleo - Peligros a tener en cuenta - Temperatura máx. y min. de servicio - Marca de fábrica - Peso lleno y vacío - Verificaciones - Tipo de fuego que se puede aplicar
Modo de utilización	- Prueba de disparo con alcance que oscila de 3 y 8 metros - La duración de descarga entre 30 y 60 sg
Programa de mantenimiento	Inspección mensual, trimestral, Anual y quinquenal
BIE de 45mm	- Salida de agua de 3,3 L/Sg - Longitud manguera 15 m - Totalmente desplegadas para su utilización - Altura del soporte 0,90 - 1,50 m - Presión entre 3,5 - 6 Kg/cm2
BIE de 25mm	- Salida de agua de 1,6 L/Sg - Longitud de manguera de 30 m - No hace falta desplegarlas para su utilización - Altura del soporte 0,90 - 1,70 m - Presión entre 3,5 - 6 Kg/cm2

El resumen completo solo está disponible para usuarios suscritos